



\*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。  
 \*指示なき公差は、JISB0405-1991を適用  
 \*この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。  
 \*これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。

公差等級	許容差								
記号	0.5以上 3以下	3を超え 6以下	6を超え 30以下	30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下	
m	中級	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

単位：mm/mm

変更箇所	変更年月日	詳細	重量	入力電圧	消費電力	名称
△	2018.01.05	型番変更	1.8kg	AC100V/200V	25W(全灯時)	LEDウォールウォッシャー L500
△	2018.01.05	ビーム角変更	使用温度 -10℃~45℃	消費電力	40000h	型番 WW12-ZF1530
△			灯数 12灯	設計寿命	40000h	総尺 Free
△			制御信号 DMX	ビーム角 15°×30°	IP66	製造 トライト株式会社
△			発光色 R・G・B	保護等級		承認 検査 製図 図番 WW12-ZF1530-17-07
△						製図 2017年07月31日

FNAME

REVDATE

USER

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F