

適合コントローラー

マルチコンパクトプレイヤー



TWS-100

コストパフォーマンスに優れたコントローラー。
多彩な演出が可能。

型番	TLTWS100
定価	10,000円/台
入力電圧	アドレスマルチテープライト使用時 DC5V アドレスマルチHG,HG3,STD使用時 DC12V
消費電力	0.3W
制御信号	出力:SPI
最大連結数	10台
対応灯具	アドレスマルチViewmo アドレスマルチストリングHG,HG3,STD アドレスマルチテープライト アドレスマルチトライトボード アドレスマルチバー アドレス看板モジュール
重量	40g

特長

1 7つの演出プログラム

演出の種類

- 固定色点灯
- コロラマ
- チェーシングレインボー
- 3点1減
- 2点2減
- 全点全減
- シューティングスター


2 18色のカラーバリエーション



3 5段階のスピード設定

4 リバース機能内蔵(演出方向切替可)

■寸法図



TWS-100 取扱説明書

TWS-100はスイッチ操作でトライト製アドレスマルチ商品の演出制御を簡易的に操作するためのコントローラーです。

Modeスイッチ

7つの演出内容を切替 (初期値:固定色点灯)

- 【順番】固定色点灯→コロラマ→チェーシングレインボー
→3点1減→2点2減→全点全減→シューティングスター
→(繰り返し)

Reverseスイッチ

動作している演出の向きを逆転 (初期値:正方向)

Speedスイッチ

動作している演出の速度を変更 (初期値:3速)

【速度】1速~5速(最速)

Colorスイッチ

動作している演出の色を変更 (初期値:赤色)

- ・固定色点灯、各点減モード (初期値:赤色)
18色の色変更が可能です。
- ・コロラマ、チェーシングレインボーモード (初期値:1段目)
6段階の彩度変更が可能です。
- ・シューティングスターモード (初期値:赤色)
固定色モードの「18種類」+「ランダム変化」の色変更が可能です。

誤操作防止のロック設定

- ※ スイッチ操作のロック
誤操作防止のため、Modeスイッチを2秒以上長押しすると、ロック状態となり、スイッチ操作が無効になります。(ロック中はモニターランプが黄色で点灯します)
- ※ ロックの解除
ロック中にModeスイッチを2秒以上長押しするとロックを解除することができません。(ロック解除中はモニターランプが緑色で点灯します)

演出状態の記憶

各設定は操作を行う度に記憶し、電源OFF後も保持します。

≪オプション機能:コントローラー間のタイミング同期≫

- コロラマ・チェーシングレインボー・3点1減・2点2減・全点全減では専用のケーブル(オプション品)を用いることで、複数台でのコントローラー動作によるタイミング同期が行えます(詳細な仕様は[コントローラー間のタイミング同期について]を参照)。
※タイミング同期による動作をご要望の場合、出荷時に自社設定が必要なため、事前にご連絡願います。
※速度・演出動作の方向に関しては予めユーザー側で同じ設定にしておく必要があります。
※シューティングスター及び固定色点灯での同期は行えません。

同期コネクタ

※2秒長押しでロック切替

モニターランプ

- 緑点灯:ロック解除中(演出再生時)
- 黄点灯:ロック中(スイッチ操作無効)
- 赤点滅:モード設定初期値

