



*仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。
 *指示なき公差は、JISB0405-1991を適用
 *この規格は、金属の除去加工又は板金成形によって製作した部品の寸法に適用する。
 *これらの公差は、金属以外の材料に適用してもよい。

単位：mm/mm

仕様図面

変更箇所	変更年月日	詳細	最大長さ	50モジュール(5m)	入力電圧	DC12V	名称	Viewmo 12<DC12V モジュール>	
①	2020.04.25	製品仕様に合わせて修正	表面カバー	クリア・フロスト	定格負荷電流	300mA(1mあたり)	型番	TLVM**3-33P-***-WW*	縮尺 Free
②	2020.05.18	表示変更	ケース	白	消費電力	3.6W(1mあたり)		トライト株式会社	
③	2020.05.18	一般公差欄削除	1mあたりのモジュール数	10モジュール	LED球数	3球(1モジュールあたり)			
△			演色数値	Ra80(Min)	照射角度	120°	承認	検図	製図
△			保護等級	IP66準拠	全光束	531lm(2700K)(1mあたり) 589lm(5000K)(1mあたり)	図番	TLVM**3-33P-*** -VW*-20-01	2020年01月31日

FNAME

REVDATE

USER