



入力側

出力側

配色順

- クールMIX
CSBCX1-100-100P/2 マリンブルー → クールグリーン → ブルー → マリンブルー → クールグリーンの繰り返し ...100球目はクールグリーンで終わる
- ウォームMIX
CSBWX1-100-100P/2 カリフォルニアオレンジ → ゴールド → ブラッドオレンジ → カリフォルニアオレンジ → ゴールド → シャンパンゴールドの繰り返し ...100球目はカリフォルニアオレンジで終わる
- サクラMIX
CSBSX1-100-100P/2 ピンク → サクラピンク → アザレア → ピンク → サクラピンクの繰り返し ...100球目はピンクで終わる

単位: mm/mm

仕様図面

F USER	変更箇所	変更年月日	詳細	LED球数	100球	入力電圧	AC100V	名称	LEDストリング MIXカラー				
	△			LEDピッチ	100mm	消費電力	3W/1set		100球 100mmP 拡散型				
	△			保護等級	IP66	最大連結数	専用パワーコード1本につき5本	型番	CSB*X1-100-100P/2	総尺	Free		
	△			電線色	黒	重量	280g	承認	井上	製図	伊藤		
	△			コネクター色	黒	発光色	クールMIX・ウォームMIX サクラMIX					検図	製造
△								承認	検図	製造	図番	CSBWX1-100-100P/2-24-07△	2024年07月26日